



JALEED

PARTITION
WALL GLASS

*PARETE
VETRATA*

CUF MILANO



ABOUT US CHI SIAMO



CUF Milano is a brand of Centruificio S.p.A, a historic Milan company that has been producing office furniture, partitions, acoustic solutions and seating since 1986.

DOWNLOAD THE COMPANY PROFILE



CUF Milano è un brand di Centruificio S.p.A, storica azienda milanese che, dal 1986, produce mobili per ufficio, pareti divisorie, soluzioni acustiche e sedute.

SCARICA IL COMPANY PROFILE



Immediate delivery
Pronta consegna




Free design
Progettazione gratuita





OUR STRENGTHS

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



Custom furniture/walls
Arredi/pareti su misura



Turnkey solutions
Chiavi in mano



Company and product certifications
Certificazioni aziendali e di prodotto



Made
in Italy




**TAILORED FOR ALL
DESIGN CHALLENGES**
*ADATTO AD OGNI
ESIGENZA PROGETTUALE*



MINIMAL PROFILES
PROFILI MINIMALI



**HIGH ACOUSTIC
PERFORMANCE**
*ELEVATE PRESTAZIONI
ACUSTICHE*



DOUBLE GLASSES
VETRI DOPPI



EXTRA LIGHTNESS
LUMINOSITÀ EXTRA



SEVERAL FINISHES
*NUMEROSE COMBINAZIONI
DI FINITURE*



DISCOVER MORE




SCOPRI DI PIÙ



JALEED





IN THIS STORY

Jaleed means ice in Arabic: a sparkling, fluid, crystalline element that, like our glass wall, represents the precise point where lightness and solidity meet.

Jaleed is the result of years of mechanical research and continually evolving acoustic experimentation, enabling the wall to adapt to all contexts.

Jaleed Plus is the version of Jaleed that provides countless possibilities for customisation, in terms of materials, colours and finishes.

The story of Jaleed goes through a careful study of the design, which is however at the service of the very high structural and acoustic performance: in fact, Jaleed, in its double-glazed version, has obtained an acoustic certification of 49 dB.

Jaleed can be configured with single, double glass, blind or fitted panel. The doors are made in the flush version, framed glass, double glass, double blind panel; glazed and sliding doors are concealed in the gap between the panes.

Hinged doors are offered in a standard height of 245 cm, or full-height; sliding doors are also made of glass. Jaleed is a glazed wall system made of extruded aluminium perimeter profile, oxidised aluminium RAL 9006, or painted black RAL 9005 or white RAL 9016.

The floor profile section is 60 x 20 mm, while the perimeter profile section is 60 x 30 mm. The double-glazed wall is made of 10 or 12 mm thick laminated glass in float, acoustic or extra-clear types. The glass in the framed part is 6 mm thick tempered and complanar to the partition.

IN QUESTA STORIA

Jaleed in arabo significa ghiaccio: un elemento scintillante, fluido, cristallino che, come la nostra parete vetrata, rappresenta il punto preciso dove si incrociano leggerezza e solidità.

Jaleed è frutto di anni di ricerca meccanica e sperimentazione acustica in continua evoluzione, per permettere alla parete di adattarsi a tutti i contesti lavorativi.

Jaleed Plus è la versione di Jaleed che prevede innumerevoli possibilità di personalizzazione, sia dal punto di vista dei materiali, colori e finiture, che dal punto di vista della struttura meccanica della parete e delle porte.

La storia di Jaleed passa attraverso un attento studio del design, il quale è al servizio delle altissime prestazioni strutturali e acustiche: infatti, Jaleed, nella sua versione doppio vetro, ha ottenuto una certificazione acustica pari a 49 dB.

Jaleed è configurabile con vetro singolo, doppio, pannello cieco o attrezzato. Le porte sono realizzate nella versione filo lucido, vetro intelaiato, vetro doppio, doppio pannello cieco; le porte vetrate e scorrevoli sono a scomparsa nell'intercapedine fra i vetri. Le porte a battente sono proposte in altezza di serie 245 cm, oppure a tutta altezza, mentre le porte scorrevoli sono sempre in vetro.

Jaleed è un sistema di pareti vetrate realizzate con profilo perimetrale in estruso di alluminio, ossidato alluminio RAL 9006, oppure verniciato nero RAL 9005 o bianco RAL 9016. La sezione del profilo a terra è pari a 60 x 20 mm, mentre la sezione del profilo perimetrale è 60 x 30 mm. La parete a doppio vetro è realizzata con vetri stratificati di spessore 10 o 12 mm nelle tipologie float, acustico o extrachiaro. I vetri della parte intelaiata sono, invece, temperati con spessore 6 mm, e complanari alla parete divisoria.

Finishes - *Finiture* Standard

Glasses *Vetri*




Transparent
Trasparente



Extra-clear
transparent
*Trasparente
extrachiaro*

Melamine panels for doors and solid modules *Pannelli in nobilitato per porte e moduli ciechi*



Oak
Rovere



Collins oak
Rovere Collins



Anthracite
Antracite

Aluminum profiles and handles *Profili in alluminio e maniglie*



OX
Oxidised aluminum
Alluminio ossidato
RAL 9006



Hoppe Dallas
Satin chrome
(standard on oxidised
aluminum OX profiles)
*Cromo satinato
(di serie su profili
alluminio ossidato OX)*



VE
Matt painted - Black
*Verniciato opaco
nero RAL 9005*



Hoppe Dallas
Satin black
(standard on RAL
9005 VE profiles)
*Nero satinato
(di serie su profili
RAL 9005 VE)*



VE
Matt painted - White
*Verniciato opaco - bianco
RAL 9016*



Hoppe Dallas
Satin White
(standard on RAL
9016 VE profiles)
*Bianco satinato
(di serie su profili
RAL 9016 VE)*





Technical solutions



Soluzioni tecniche

MODULES: The modules could be: single-glazed, double-glazed or double-panelled, they are made to measure, up to L. 100 cm. Wiring and switches can be housed inside the blind modules.

MATERIALS: Glasses are proposed in two different thicknesses: 10 and 12 mm, simple stratified, acoustic or extra-clear. The decorative panels are made in 18 mm thick melamine, available in four finishes.

MODULI: I moduli standard possono essere: singolo vetro, doppio vetro o doppio pannello e sono realizzati su misura, fino a L. 100 cm. All'interno dei moduli ciechi possono essere ospitati cablaggi e interruttori.

MATERIALI: I vetri sono proposti in due diversi spessori: 10 e 12 mm, stratificati semplici, acustici o extrachiarissimi. I pannelli decorativi sono realizzati in melaminico sp 18 mm, proposti in quattro finiture standard.



HEIGHT: Minimum 220, maximum 310 cm. Under ceilings and false ceilings.

PERIMETRAL PROFILES: In aluminium, oxidised or painted, 6 cm thin but acoustically effective (up to 49 dB certified).

ALTEZZA: Minima 220, massima 310 cm. Sotto soffitti e controsoffitti.


PROFILI PERIMETRALI: In alluminio, ossidato o verniciato, sottili 6 cm, ma acusticamente prestanti (fino a 49 dB certificati).

JOINTS: Double-sided and coplanar vinyl joints are installed between glass and glass. A suitable semi-hidden vertical profile allows the transition from blind module to glass and viceversa. The starting profile can be supplemented with a concealed compensating profile.

CORNERS: The corners are provided with a minimal transparent profile coplanar to the glass; alternatively, a structural aluminium profile is available, to be used in the presence of blind panels or self-supporting walls. A further solution is the adjustable corner made of an aluminium minimal profile, jointed and adjustable 91/179°.

GIUNTI: Fra vetro e vetro vengono installati giunti vinilici biadesivi e complanari. Un opportuno profilo verticale seminascondo permette di passare da modulo cieco a vetro e viceversa. Il profilo di partenza può essere integrato con un profilo compensatore a scomparsa.

ANGOLI: Gli angoli prevedono un profilo minimale trasparente complanare ai vetri; in alternativa è disponibile un profilo strutturale in alluminio, da utilizzarsi in presenza di pannelli ciechi o di pareti autoportanti. Un'ulteriore soluzione è costituita dall'angolo regolabile, realizzato con profilo minimale in alluminio, snodato e regolabile 91/179°.



DOORS: To be chosen from standard 220 cm height, or made to measure full height, single leaf, with a door leaf or with a double door: all compositions can be made with polished flush glass, with a single framed glass, with double glass and blind with a double panel.


DOOR ACCESSORIES: All doors are fitted with a magnetic lock, with Yale key cylinder and Hoppe brand lever handle, Dallas model.

CERTIFICATIONS: High acoustic insulation performance, tested in the laboratory, up to 49 db.

PORTE: Da scegliere fra altezza standard 220 cm, o realizzate su misura a tutta altezza, ad anta singola, con antello o con doppia anta: tutte composizioni realizzabili con vetro a filo lucido, con singolo vetro intelaiato, con doppio vetro e cieche con doppio pannello.


ACCESSORI PORTA: Tutte le porte sono dotate di serratura magnetica, con cilindro a chiave Yale e maniglia a leva marca Hoppe, modello Dallas.

CERTIFICAZIONI: Alte prestazioni di isolamento acustico, testate in laboratorio, sino a 49 db.




Modules

Moduli



SINGLEGLASS: Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60 x 30 mm section and can be integrated with a compensator profile; the lower profile has a 60 x 20 mm section. The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles. The glass is mounted on one side of the profile thickness. The glazing is inserted in a top-to-bottom movement, which makes it impossible for the elements to accidentally come loose. The profile is dimensioned to accommodate 10/13 mm thick glass. The single-glazing type has been certified for noise abatement 38 dB, with 66.1A glass. Module heights from 2200 to 3100 mm.

VETRO SINGOLO: I profili sono in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore; il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro. Il vetro viene montato su un lato dello spessore del profilo. I vetri vengono inseriti con movimento dall'alto al basso, questo rende impossibile lo sganciamento fortuito degli elementi. Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm. La tipologia singolo vetro è stata certificata per abbattimento acustico 38 dB, con vetro 66.1A. Altezze moduli da 2200 a 3100 mm.




DOUBLEGLASS: Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60 x 30 mm section and can be integrated with a concealed compensator profile; the lower profile has a 60 x 20 mm section. The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles.

Thanks to the use of internal glazing beads, the glazing is mounted on the ends of the profile thickness, thus maximising the gap between the double glazing units. The profile is sized to accommodate 10/13 mm thick glass. The double-glazing type has been certified for noise reduction 44 dB with double-glazing 66.1A, and 49 dB with double-glazing 66.2A. Module heights from 2200 to 3100 mm.

VETRO DOPPIO: I profili sono in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore nascosto; il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro.

Grazie all'utilizzo di fermavetro interno, i vetri vengono montati sugli estremi dello spessore del profilo, massimizzando così l'intercapedine fra i doppi vetri. Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm. La tipologia doppio vetro è stata certificata per abbattimento acustico 44 dB con doppio vetro 66.1A, e 49 dB con doppio vetro 66.2A. Altezze moduli da 2200 a 3100 mm.





DOUBLEPANEL: Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60 x 30 mm cross-section and can be integrated with a compensating profile. The lower profile has a 60 x 20 mm cross-section. The two 18 mm thick melamine panels are attached to an internal structure.

The inner chamber between the two panels can be wired and is filled with sound-insulating material.

PANNELLO DOPPIO: I profili sono in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore. Il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. I due pannelli in truciolare melaminico sp 18 mm, vengono agganciati ad una struttura interna.

La camera interna fra i due pannelli è cablabile e viene riempita con materiale fonoisolante.




0V Glossy flush glass hinged door: H. 2200 mm or full height
H. max. 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

0V Porta battente in vetro a filo lucido: H. 2200 mm o tutta altezza
H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.




1V Framed glass hinged door: H. 2200 mm or full height
H. max 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

1V Porta battente in vetro intelaiato: H. 2200 mm o tutta altezza
H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.



2V Double glazed hinged door: H. 2200 mm or full height
H. max 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

2V Porta battente doppio vetro: H. 2200 mm o tutta altezza
H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.




2C Hinged solid double-panel door: H. 2200 mm or full height
H. max 3100 mm - single leaf, leaf + hatch, double leaf.


2C Porta battente cieca a doppio pannello: H. 2200 mm o tutta altezza
H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.



PROCESSED GLASS
VETRI LAVORATI



WIDE CHOICE OF
HANDLES
*AMPIA SCELTA DI
MANIGLIE*



COLOURED GLASS
VETRI COLORATI



DISCOVER MORE



SCOPRI DI PIÙ


ON DEMAND

JALEED PLUS









Finishes – *Finiture* On demand

HANDLES ON DEMAND | MANIGLIE ON DEMAND



Hoppe Amsterdam
Inox satinato



Hoppe Amsterdam
Rame satinato



Hoppe Los Angeles
Antracite satinato



Hoppe Macao
Nero satinato



Hoppe Macao
Cromo satinato




Hoppe Paris
Nero opaco

COLOURED SOLID PANELS | COLORAZIONI PANNELLI CIECHI



Alluminio metal
F70015 MP



Bianco latte
W10140 HG



Nero grafite
U12007 MP



Grigio granito
U12231 VV



Grigio zonda
U12092 SD



Grigio ciottolo
U15133 SD



Grigio cashmere
U12168 SD



Testa di moro
0648 FH



Lilla
2121 FH



Verde petrolio
U18006 SD



Verde Labrador
U19008 SD



Rosso Siena
U16051 SD



Grigio basalto
U12018 SD



Grigio platino
U12115 SD



Verde medio
0041 FH



Rosso rubino
0318 FH



SOLID PANELS WOOD TINTS TINTE LEGNO PANNELLI CIECHI



Frassino nero
R34032 NW



Rovere wengè
R20033 NW



Noce Pavia
4035 NI



Rovere grigio
0812 NA



Olmo naturale
R37016 NW



Rovere sbiancato
0290 NA



Pino Fano bianco
R55006 RU

METAL COLOURS SOLID PANELS COLORI METALLO PANNELLI CIECHI



Bronzo
0794 GA

PROFILES | PROFILI



Bianco puro
RAL 9010



Antracite
RAL 7021



Marrone terra
RAL 8028



Verde reseda
RAL 6011



Grigio blu
RAL 5008



Viola porpora
RAL 4007



Beige
RAL 1001



Blu oceano
RAL 5020



Giallo grigio
RAL 7034



Rosso fragola
RAL 3018



Grigio muschio
RAL 7003



Giallo sole
RAL 1037



Avorio chiaro
RAL 1015



Verde ossido di cromo
RAL 6020









PROCESSED GLASS WITH INSERTS ON DEMAND | VETRI LAVORATI CON INSERTI ON DEMAND



Laminated glass with copper mesh inserted between the panes (not available on doors)

Vetro stratificato con retina rame inserita fra i vetri (non disponibile su porte)



Toughened laminated glass with ribbed effect (available on fixed glass and framed single-glazed doors)

Vetro stratificato temperato effetto cannettato (disponibile su vetri fissi e porte monovetro intelaiato)



Laminated glass with linen screen inserted between the panes (not available on doors)

Vetro stratificato con telo lino inserito fra i vetri (non disponibile su porte)

COLOURED GLASS ON DEMAND | VETRI COLORATI ON DEMAND



Bronzo
5+5 laminated glass (also tempered for doors)

Vetro stratificato 5+5 (anche temperati per porte)



Fumè
Laminated glass 5+5 (also toughened for doors)

Vetro stratificato 5+5 (anche temperati per porte)



1277



0323



4566



07AH



000C



008H



00AE



000G

Certificazioni

Certifications

Airborne sound insulation according to EN ISO 10140-2:2021

Soft-body and hard-body impact resistance according to ETAG 003:2012 (EAD 210005-00-0505:2019) and UNI ISO 7892:1990

Isolamento acustico per via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2021

Resistenza agli urti da corpo molle e corpo duro secondo la norma ETAG 003:2012 (EAD 210005-00-0505:2019) e UNI ISO 7892:1990

ELEMENT ELEMENTO	TEST PROVA	GLASS VETRO	CERTIFICATE CERTIFICATO	VALUE VALORE
Jaleed single-glazed Jaleed monovetro	Acoustic insulation Isolamento acustico	66.1A	UNI EN ISO 10140-2:2021	38 dB
Jaleed double glazing Jaleed doppio vetro	Acoustic insulation Isolamento acustico	66.1A/66.1A	UNI EN ISO 10140-2:2021	44 dB
Jaleed double glazing Jaleed doppio vetro	Acoustic insulation Isolamento acustico	66.2A/66.2A	UNI EN ISO 10140-2:2021	49 dB
Jaleed double glass door Jaleed porta doppio vetro	Acoustic insulation Isolamento acustico	6/6	UNI EN ISO 10140-2:2021	42 dB

ELEMENT ELEMENTO	TEST PROVA	GLASS VETRO	CERTIFICATE CERTIFICATO	VALUE VALORE
Jaleed single-glazed Jaleed monovetro	Impact Urti	55.1	UNI ISO 7892:1990	CAT. 4
Jaleed double glazing Jaleed doppio vetro	Impact Urti	55.1/55.1	UNI ISO 7892:1990	CAT. 4



CUF MILANO

office landscapes since 1986

a brand of Centrufficio S.p.A.

Contatti per l'Italia: info@cufmilano.com
Ph: +39 02/366.34.298

Contacts for foreign customers: export@cufmilano.com
Ph: +39 02/253.77.280

www.cufmilano.com

Showroom Milano centro

Via Gaspare Rosales, 3/5 **Milano** - Italy

Ph: +39 02/366.34.298

rosales@cufmilano.com

+24 showrooms in Italy

Head office: Viale Andrea Doria, 17
Milano - Italy

