



SPECIFICHE PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

JALEED



JALEED

Design: Roberto Fantini

La nostra collezione è più che un semplice prodotto: è una storia. Ci farebbe molto piacere se potessi aiutarci a raccontare questa storia.

Our collection is more than just a product: it is a story. We would love it if you could help us tell this story.

Notre collection est plus qu'un simple produit : c'est une histoire. Nous serions très heureux si vous pouviez nous aider à raconter cette histoire.

JALEED

SPECIFICHE PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

CUF MILANO

DESIGNER

ROBERTO FANTINI



Roberto Fantini inizia la sua collaborazione presso il reparto R&S di un'affermata azienda del settore office furniture dove, per tutti gli anni novanta, partecipa allo sviluppo di sistemi d'arredo e pareti modulari, occupandosi di ideazione, ingegnerizzazione, messa in produzione, test.

In quegli anni decide di migliorare la propria formazione frequentando la facoltà di architettura di Ferrara.

Le competenze acquisite, trasversali agli ambiti meccanico e architettonico, caratterizzeranno fortemente, in seguito, i servizi da lui offerti; in particolare la capacità di centrare obiettivi comprendendo e mediando design, producibilità, innovazione, concretezza.

Nel 2000 inizia l'esperienza da libero professionista, fondando Acrotech – design & engineering studio.

Da allora sviluppa principalmente sistemi pareti per ufficio, oltre che arredi operativi e direzionali, collaborando con molte aziende di questo settore in Italia e Stati Uniti.

Altri settori interessanti in cui si cimenta sono: contract, arredo casa, outdoor e ospedaliero. In questi ambiti ha modo di collaborare con aziende quali: Poltrona Frau, Garofoli, Albed, Metalway, Pircher, Karismedica.



Roberto Fantini born professionally at R&D of a well-established company in the office furniture sector where, throughout the nineties, he took part in the development of furniture systems and modular walls, dealing with conception, engineering, implementation and testing.

During those years, he decided to improve his education by attending the Faculty of Architecture in Ferrara.

The skills he acquired, transversal to the mechanical and architectural spheres, would later strongly characterise the services he offered; in particular, his ability to hit targets by understanding and balancing design, feasibility, innovation and substance.

In 2000, he began his experience as a freelancer, founding Acrotech – design & engineering studio.

Since then he has mainly developed office wall systems as well as operational and executive furniture, collaborating with many renowned companies in this sector in Italy and the United States.

Other interesting sectors in which he ventures are: contract, home, outdoor furniture and hospitals. In these areas he has had the opportunity to collaborate with companies such as: Poltrona Frau, Garofoli, Albed, Metalway, Pircher, Karismedica.



Roberto Fantini est né professionnellement dans la R&D d'une entreprise solide de mobilier de bureau et tout au long des années 90 il a participé au développement de systèmes de meubles et de murs modulaires, en s'occupant de la conception, de l'ingénierie, de la production et des tests. Au cours de ces années, il décide d'améliorer sa formation et s'inscrit à la faculté d'architecture de Ferrara.

Les compétences acquises, transversales aux domaines de la mécanique et de l'architecture, caractériseront fortement par la suite les prestations offertes ; en particulier la capacité d'atteindre des objectifs comme la compréhension et la médiation du design, la fabricabilité, l'innovation, le concret.

En 2000, il commence son expérience en tant qu'indépendant et fonde Acrotech – design & engineering studio.

Depuis lors, il a principalement développé des systèmes de murs pour bureaux, ainsi que du mobilier opérationnel et de direction, en collaborant avec de nombreuses entreprises renommées de ce secteur en Italie et aux États-Unis.

D'autres secteurs intéressants dans lesquels elle s'engage sont : contract, mobilier de maison et d'extérieur, hôpital. Dans ces domaines, il a l'opportunité de collaborer avec des entreprises telles que : Poltrona Frau, Garofoli, Albed, Metalway, Pircher, Karismedica.

JALEED



Jaleed in arabo significa ghiaccio: un elemento scintillante, fluido, cristallino che, come la nostra parete vetrata, rappresenta il punto preciso dove si incrociano leggerezza e solidità.

Jaleed è frutto di anni di ricerca meccanica e di sperimentazione acustica in continua evoluzione, per permettere alla parete di adattarsi a tutti i contesti lavorativi.

Jaleed Plus è la versione di Jaleed che prevede innumerevoli possibilità di personalizzazione, sia dal punto di vista dei materiali, dei colori e delle finiture.

La storia di Jaleed passa attraverso un attento studio del design, il quale è comunque al servizio delle altissime prestazioni strutturali e acustiche: infatti Jaleed, nella sua versione doppio vetro, ha ottenuto una certificazione acustica pari a 49 dB.

Jaleed è un sistema di pareti vetrate realizzate con profilo perimetrale in estruso di alluminio, ossidato naturale RAL 9006, oppure verniciato opaco nero RAL 9005 o bianco RAL 9016. La sezione del profilo a terra è pari a 60x20 mm, mentre la sezione del profilo perimetrale è 60x30 mm. La parete a doppio vetro è realizzata con vetri stratificati di spessore 10 o 12 mm nelle tipologie float, acustico o extrachiaro.

Jaleed è configurabile con vetro singolo, vetro doppio, pannello cieco o attrezzato. Le porte sono realizzate nella versione filo lucido, vetro intelaiato, vetro doppio, doppio pannello cieco; le porte vetrate scorrevoli sono a scomparsa nell'intercapedine fra i vetri.

Le porte a battente sono proposte in altezza di serie 220 cm, oppure a tutta altezza. Le porte scorrevoli sono sempre in vetro e a tutta altezza. L'isolamento acustico certificato della parete doppio vetro, realizzata con vetro 66.2A, è di 49 dB.



Jaleed means ice in Arabic: a sparkling, fluid, crystalline element that, like our glass wall, represents the precise point where lightness and solidity meet.

Jaleed is the result of years of mechanical research and continually evolving acoustic experimentation, enabling the wall to adapt to all contexts.

Jaleed Plus is the version of Jaleed that provides countless possibilities for customisation, in terms of materials, colours and finishes.

The story of Jaleed goes through a careful study of the design, which is however at the service of the very high structural and acoustic performance: in fact, Jaleed, in its double-glazed version, has obtained an acoustic certification of 49 dB.

Jaleed is a glazed wall system made of extruded aluminium perimeter profile, naturally oxidised RAL 9006, or matt painted Black RAL 9005 or White RAL 9016. The floor profile section is 60x20 mm, while the perimeter profile section is 60x30 mm. The double-glazed wall is made of 10 or 12 mm thick laminated glass in float, acoustic or extra-clear types.

Jaleed can be configured with single-glazing, double-glazing, blind or equipped panels. The doors are made in the flush, framed glass, double glass and double blind panel versions; sliding glass doors are concealed in the gap between the panes.

Hinged doors are offered in standard 220 cm height, or full height. Sliding doors are always glass and full-height. The certified sound insulation of the double-glazed wall, made of 66.2A glass, is 49 dB.



Jaleed en arabe signifie glace : un élément scintillant fluide cristallin qui, comme notre cloison vitrée, représente le point précis où se croisent légèreté et solidité.

Jaleed est le fruit de nombreuses années de recherche mécanique et d'expérimentation acoustique en constante évolution afin de permettre à la cloison de s'adapter à tous les contextes de travail.

Jaleed Plus est la version de Jaleed qui offre d'innombrables possibilités de personnalisation, du point de vue des matériaux de finition et des couleurs.

L'histoire de Jaleed passe par une étude minutieuse du design qui est cependant au service des performances structurales et acoustiques très élevées : en effet, Jaleed dans sa version double vitrage a obtenu une certification acoustique de 49 dB.

Jaleed est un système de parois vitrées réalisées avec un profilé périmétrique en aluminium extrudé naturel anodisé RAL 9006 ou peint mat noir RAL 9005 ou blanc RAL 9016. La section du profilé au sol est de 60x20 mm tandis que la section du profilé périmétrique est de 60x30 mm. La paroi à double vitrage est réalisée avec des vitrages laminés d'épaisseur 10 ou 12 mm des types float acoustique ou extra-clair.

Jaleed est configurable avec verre simple, double vitrage, panneau opaque ou équipé. Les portes sont réalisées en version bord poli, verre encadré, double vitrage, panneau opaque double; les portes vitrées coulissantes sont escamotables dans l'interstice entre les verres.

Les portes battantes sont proposées en hauteur standard de 220 cm ou sur toute la hauteur. Les portes coulissantes sont toujours en verre et sur toute la hauteur. L'isolation acoustique certifiée de la cloison à double vitrage réalisée avec verre 66.2A est de 49 dB.



SPECIFICHE



Jaleed è una parete divisoria componibile.

La gamma dei moduli proposti comprende:

- elementi doppiovetro
- elementi monovetro
- elementi ciechi doppio pannello

H. da 2200 a 3100 mm

Profilo perimetrale in alluminio sezione 20/30 mm x spessore 60 mm + eventuale compensatore

Vetri di serie:

- Stratificato 55.1
- Stratificato acustico 55.1A
- Stratificato extrachiaro 55.1
- Stratificato 66.1
- Stratificato acustico 66.1A
- Stratificato acustico 66.2A
- Stratificato extrachiaro 66.1

Tra vetro e vetro viene inserita una guarnizione in PV trasparente complanare ai vetri, da 5 mm.

SPECIFICATIONS



Jaleed is a modular partition system.

The range of modules offered includes:

- double-glazed elements
- single-glazed elements
- solid elements with double panels

H. from 2200 to 3100 mm

Perimeter profile in aluminum with dimensions of 20/30 mm x 60 mm thickness + optional compensator

Standard glasses:

- Laminated 55.1
- Acoustic laminated 55.1A
- Extra clear laminated 55.1
- Laminated 66.1
- Acoustic laminated 66.1A
- Acoustic laminated 66.2A
- Extra clear laminated 66.1

A transparent PV joint with a thickness of 5 mm is inserted between the glass panels.

CARACTÉRISTIQUES



Jaleed est une paroi de séparation modulaire.

La gamme des modules proposés inclut :

- éléments à double vitrage
- éléments à vitrage simple
- éléments pleins à double panneau

H.2200 à 3100 mm

Profilé périphérique en aluminium de section 20/30 mm x épaisseur 60 mm + éventuel compensateur

Vitres standard :

- Verre feuilleté 55.1
- Verre acoustique feuilleté 55.1A
- Verre feuilleté extra clair 55.1
- Verre feuilleté 66.1
- Verre acoustique feuilleté 66.1A
- Verre acoustique feuilleté 66.2A
- Verre feuilleté extra clair 66.1

Un joint en PV transparent d'une épaisseur de 5 mm est inséré entre les vitres.



SOLUZIONI TECNICHE



ALTEZZA: minima 220, massima 310 cm. Sotto soffitti e controsoffitti.

PROFILI PERIMETRALI: in alluminio, ossidato o verniciato, sottile 6 cm ma acusticamente prestante (fino a 49 dB certificati).

MODULI: singolo vetro, doppio vetro o doppio pannello, sono realizzati su misura, fino a 100 cm. All'interno dei moduli ciechi possono essere ospitati cablaggi e interruttori.

MATERIALI: vetri proposti in due diversi spessori: 10 e 12 mm, stratificati semplici, acustici o extrachiar. Pannelli decorativi in truciolare melaminico spessore 18 mm, proposti in 4 finiture.

ACCESSORI PORTA: tutte le porte sono dotate di serratura magnetica, con cilindro a chiave Yale e maniglia a leva marca Hoppe, modello Dallas.

CERTIFICAZIONI: alte prestazioni di isolamento acustico, testate in laboratorio, e quotidianamente in cantiere.

GIUNTI: fra vetro e vetro vengono installati giunti vinilici biadesivi e coplanari. Un opportuno profilo verticale seminascondito permette di passare da modulo cieco a vetro e viceversa. Il profilo di partenza può essere integrato con un profilo compensatore a scomparsa.

ANGOLI: gli angoli prevedono un profilo minimale trasparente coplanare ai vetri; in alternativa è disponibile un profilo strutturale in alluminio, da utilizzarsi in presenza di pannelli ciechi o di pareti autoportanti. Un'ulteriore soluzione è costituita dall'angolo regolabile, realizzato con profilo minimale in alluminio, snodato e regolabile 91/179°.

PORTE: da scegliere fra altezza standard 220 cm, o realizzate su misura a tutta altezza, ad anta singola, con antello o con doppia anta: tutte composizioni realizzabili con vetro a filo lucido, con singolo vetro intelaiato, con doppio vetro e cieche con doppio pannello.

TECHNICAL SOLUTIONS



HEIGHT: minimum 220, maximum 310 cm. Under ceilings and false ceilings.

PERIMETER PROFILES: in aluminum, oxidized or painted, 6 cm thin but acoustically effective (up to 49 dB certified).

MODULES: single-glazed, double-glazed or double-panelled, are made to measure, up to 100 cm. Wiring and switches can be housed inside the blind modules.

MATERIALS: Glasses proposed in two different thicknesses: 10 and 12 mm, simple stratified, acoustic or extra-clear. Decorative panels in 18 mm thick melamine chipboard, available in four finishes.

DOOR ACCESSORIES: all doors are equipped with a magnetic lock, with a Yale key cylinder and Hoppe brand lever handle, Dallas model.

CERTIFICATIONS: high acoustic insulation performance, tested in the laboratory, and daily on site.

JOINTS: double-sided and coplanar vinyl joints are installed between glass and glass. A suitable semi-hidden vertical profile allows the transition from blind module to glass and vice versa. The starting profile can be supplemented with a concealed compensating profile.

CORNERS: the corners are provided with a minimal transparent profile coplanar to the glass; alternatively, a structural aluminium profile is available, to be used in the presence of blind panels or self-supporting walls. A further solution is the adjustable corner made of an aluminium minimal profile, jointed and adjustable 91/179°.

DOORS: to be chosen from standard 220 cm height, or made to measure full height, single leaf, with a door leaf or with a double door: all compositions can be made with polished flush glass, with a single framed glass, with double glass and blind with a double panel.

SOLUTIONS TECHNIQUES



HAUTEUR : minimum 220 cm, maximum 310 cm. Sous plafonds et faux plafonds.

PROFILS PÉRIMÉTRIQUES : en aluminium anodisé ou verni, fin de 6 cm mais à haute performance acoustique (jusqu'à 49 dB certifiés).

MODULES : verre simple, double vitrage ou double panneau sont réalisés sur mesure jusqu'à 100 cm. À l'intérieur des modules pleins peuvent être installés des câblages et des interrupteurs.

MATÉRIAUX : verres proposés en deux épaisseurs différentes : 10 et 12 mm laminés simples, acoustiques ou extra-clairs. Panneaux décoratifs en particules mélaminées ép. 18 mm proposés en 4 finitions.

ACCESSOIRES PORTE : toutes les portes sont équipées de serrure magnétique avec cylindre à clé Yale et poignée à levier marque Hoppe modèle Dallas.

CERTIFICATIONS : hautes performances d'isolation acoustique testées en laboratoire et quotidiennement sur le chantier.


JOINTS : entre verre et verre sont installés des joints vinyle double face et affleurants. Un profilé vertical semi-caché permet de passer du module plein au verre et l'inverse. Le profil de départ peut être intégré avec un profil compensateur escamotable.

ANGLES : les angles ont un profil minimaliste transparent affleurant; en alternative, un profil structurel en aluminium est disponible pour être utilisé en présence de panneaux pleins ou de cloisons autoportantes. Une autre solution est constituée de l'angle réglable réalisé avec un profil minimaliste en aluminium articulé et réglable 91/179°.

PORTES : à choisir entre hauteur standard 220 cm ou réalisées sur mesure sur toute la hauteur avec vantail simple, vantail avec imposte ou double vantail: toutes les compositions sont réalisables avec verre bord poli, verre simple encadré, double vitrage et pelines avec double panneau.







VETRO SINGOLO SINGLE GLASS VERRE SIMPLE

MODULI



Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60x30 mm e può essere integrato con profilo compensatore; il profilo inferiore ha sezione 60x20 mm.

All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro.

Il vetro viene montato su un lato dello spessore del profilo.

I vetri vengono infilati con movimento dall'alto al basso, questo rende impossibile lo sganciamento fortuito degli elementi.

Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm.

La tipologia singolo vetro è stata certificata per abbattimento acustico 38 dB, con vetro 66.1A.

Altezze moduli: 2200-3100 mm.

MODULES



Profiles in painted or oxidised extruded aluminium: the upper profile has a 60x30 mm section and can be integrated with a compensator profile; the lower profile has a 60x20 mm section.

The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles.

The glass is mounted on one side of the profile thickness.

The glazing is inserted in a top-to-bottom movement, which makes it impossible for the elements to accidentally come loose.

The profile is dimensioned to accommodate 10/13 mm thick glass.

The single-glazing type has been certified for noise abatement 38 dB, with 66.1A glass.

Module heights: 2200-3100 mm.

MODULES



Profils en aluminium extrudé peint ou anodisé : le profil supérieur a une section de 60x30 mm et peut être intégré avec un profil compensateur ; le profil inférieur a une section de 60x20 mm.

À l'intérieur des profils périmétriques est logé le profilé de parclozes.


Le verre est monté d'un côté de l'épaisseur du profil.

Les verres sont insérés avec un mouvement de haut en bas, ce qui rend impossible le décrochage accidentel des éléments.

Le profil est dimensionné pour loger des verres d'épaisseur 10/13 mm.

Le type de verre simple a été certifié pour une isolation acoustique de 38 dB avec verre 66.1A.

Hauteurs des modules : 2200-3100 mm.



**VETRO DOPPIO
DOUBLE GLASS
DOUBLE VITRAGE**

MODULI



Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60x30 mm e può essere integrato con profilo compensatore nascosto; il profilo inferiore ha sezione 60x20 mm.

All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro.

Grazie all'utilizzo di fermavetro interno, i vetri vengono montati sugli estremi dello spessore del profilo, massimizzando così l'intercapedine fra i doppi vetri.

Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm.

La tipologia doppio vetro è stata certificata per abbattimento acustico 44 dB con doppio vetro 66.1A, e 49 dB con doppio vetro 66.2A.

Altezze moduli: 2200-3100 mm.

MODULES



Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60x30 mm section and can be integrated with a concealed compensator profile; the lower profile has a 60x20 mm section.

The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles.

Thanks to the use of internal glazing beads, the glazing is mounted on the ends of the profile thickness, thus maximising the gap between the double glazing units.

The profile is sized to accommodate 10/13 mm thick glass.

The double-glazing type has been certified for noise reduction 44 dB with double-glazing 66.1A, and 49 dB with double-glazing 66.2A.

Module heights: 2200-3100 mm.

MODULES



Profils en aluminium extrudé peint ou anodisé : le profil supérieur a une section de 60x30 mm et peut être intégré avec un profil compensateur ; le profil inférieur a une section de 60x20 mm.


À l'intérieur des profils périmétriques est logé le profilé de parcloses.

Grâce à l'utilisation de parcloses interne, les verres sont montés aux extrémités de l'épaisseur du profil, maximisant ainsi l'espace entre les doubles vitrages.

Le profil est dimensionné pour loger des verres d'épaisseur 10/13 mm.

Le type double vitrage a été certifié pour une isolation acoustique de 44 dB avec double vitrage 66.1A et de 49 dB avec double vitrage 66.2A.

Hauteurs des modules : 2200-3100 mm.



PANNELLO DOPPIO
DOUBLE PANEL
PANNEAU DOUBLE

MODULI



Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60x30 mm e può essere integrato con profilo compensatore; il profilo inferiore ha sezione 60x20 mm.

I due pannelli in truciolare melaminico sp. 18 mm, vengono agganciati ad una struttura interna.

La camera interna fra i due pannelli è cablabile e viene riempita con materiale fonoisolante.

MODULES



Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60x30 mm cross-section and can be integrated with a compensating profile; the lower profile has a 60x20 mm cross-section.

The two 18 mm thick melamine chipboard panels are attached to an internal structure.

The internal chamber between the two panels can be wired and is filled with sound-insulating material.

MODULES



Profils en aluminium extrudé peint ou anodisé : le profil supérieur a une section de 60x30 mm et peut être intégré avec un profil compensateur ; le profil inférieur a une section de 60x20 mm.

Les deux panneaux en particules mélaminées ép. 18 mm sont accrochés à une structure interne.

L'espace intérieur entre les deux panneaux peut être câblé et rempli de matériau insonorisant.

PORTE



Porte battenti a tutta altezza, o ad altezza standard H 2200, singole e doppie, in vetro monolastra, vetro intelaiato, doppio vetro o doppio pannello.

Porta battente in vetro a filo lucido
H 2200 o tutta altezza H max 3100 mm
Anta singola o doppia, anta+antello

Porta battente in vetro intelaiato
H 2200 o tutta altezza H max 3100 mm
Anta singola o doppia, anta+antello

Porta battente doppio vetro
H 2200 o tutta altezza H max 3100 mm
Anta singola o doppia, anta+antello

Porta battente cieca a doppio pannello
H 2200 o tutta altezza H max 3100 mm
Per finiture on demand H max 2800 mm
Anta singola o doppia, anta+antello

Porta scorrevole doppio vetro
H 2201-3100 mm, sempre tutta altezza
Senza serratura

DOORS



Full-height swing doors or standard height h 2200, singles and double, in monolithic glass, framed glazed, double glazing or double panel.

Glass swing door with glossy finish
H 2200 or full height H max 3100 mm
Single or double door, door+transom

Glass-framed swing door
H 2200 or full height H max 3100 mm
Single or double door, door+transom

Double glass swing door
H 2200 or full height H max 3100 mm
Single or double door, door+transom

Solid swing door with double panel
H 2200 or full height H max 3100 mm
For on demand finishes H max 2800 mm
Single or double door, door+transom

Double glass sliding door
H 2201-3100 mm, always full height
Without lock

PORTES



Portes battantes pleine hauteur ou hauteur standard H 2200, simples et doubles, en verre monovitre, vitré encadré, double vitrage ou double panneau.

Porte battante en verre avec finition brillante
H 2200 ou pleine hauteur H max 3100 mm
Vantail simple ou double, battant+imposte

Porte battante à cadre en verre
H 2200 ou pleine hauteur H max 3100 mm
Vantail simple ou double, battant+imposte


Porte battante double vitrage
H 2200 ou pleine hauteur H max 3100 mm
Vantail simple ou double, battant+imposte

Porte battante double vitrage
H 2200 ou pleine hauteur H max 3100 mm
Pour les finitions sur demande H max 2800 mm
Vantail simple ou double, battant+imposte


Porte coulissante double vitrage
H 2200-3100 mm, toujours à pleine hauteur
Sans serrure

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Moduli monovetro
Single glazed modules
Modules monovitrés




LW50 H220-310




LW100 H220-310

Moduli doppio vetro
Double glazed modules
Modules double vitrage




LW50 H220-310




LW100 H220-310


Moduli ciechi
Solid modules
Modules pleines



LW20 H220-310



LW50 H220-310




LW100 H220-310

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Partenze con compensatore


Starts with compensator

Départs avec compensateur




H220-310

Doppio vetro
Double glazing
Double vitrage



H220-310

Monovetro
Single glazing
Vitrage simple




H220-310

Cieco
Solid
Plein

Partenze senza compensatore


Starts without compensator

Départs sans compensateur




H220-310

Doppio vetro
Double glazing
Double vitrage



H220-310

Monovetro
Single glazing
Vitrage simple




H220-310

Cieco
Solid
Plein

Angoli 90°

90° angles

Angles 90°



H220-310

Doppio vetro in PV trasparente adesivo
Double glazing with transparent PV adhesive
Double vitrage en PV transparent adhésif




H220-310

Vetro singolo in PV trasparente adesivo
Single glazing with transparent PV adhesive
Vitrage simple en PV transparent adhésif

Angolo 90° strutturale

90° structural angle

Angle 90° structurel




H220-310

Vetro, cieco e transizione in alluminio
Glass, solid and aluminum transition
Vitre, plein et transition en aluminium

Angoli regolabili


Adjustable angles

Angles ajustables



H220-310

Doppio vetro in alluminio
Double glazing in aluminum
Double vitrage en aluminium



H220-310

Vetro singolo in alluminio
Single glazing in aluminum
Vitrage simple en aluminium

Partenze a T

T-starts

Départs en T



H220-310

Doppio vetro semplice in PV trasparente adesivo
Double glazing with transparent PV adhesive
Double vitrage simple en PV transparent adhésif



H220-310

Monovetro semplice in PV trasparente adesivo
Single glazing with transparent PV adhesive
Vitrage simple en PV transparent adhésif



H220-310

Monovetro arretrata in alluminio
Flush single glazing in aluminum
Reculé monovitré en aluminium

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Moduli sopraporta monovetro

Single glazed
overdoor modules


Modules dessus de
porte monovitrés



L/W100 H50-90



L/W130 H50-90



L/W200 H50-90


Moduli sopraporta doppiovetro

Double glazed
overdoor modules

Modules dessus de
porte double vitrage



L/W100 H50-90



L/W130 H50-90




L/W200 H50-90


Moduli sopraporta ciechi

Solid overdoor
modules


Modules dessus de
porte pleins



L/W100 H50-90



L/W130 H50-90




L/W200 H50-90

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


**Porte vetro singolo
filo lucido, DX/SX**

**Glossy-edge single glass
doors, R/L**

**Portes vitrées simple à chant
brillant, droite/gauche**



L/W100 H220




L/W100 H220-270
L/W100 H270-310


**Porte vetro singolo o doppio
intelaiato, DX/SX**

**Glossy-edge single or
double glazed doors, R/L**

**Portes vitrage simple ou
double à cadre, droite/gauche**



L/W100 H220




L/W100 H220-270
L/W100 H270-310


**Porte cieche
intelaiate DX/SX**

Framed solid doors, R/L

**Portes pleines à cadre, droite/
gauche**



L/W100 H220




L/W100 H220-270
L/W100 H270-310

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


**Porte vetro filo lucido,
anta+antello, DX/SX**

**Glossy-edge glass doors,
door+panel, R/L**

**Portes vitrées à chant brillant
battant+panneau, droite/gauche**



L/W130 H220




L/W130 H220-270
L/W130 H270-310


**Porte vetro singolo o doppio
intelaiato, anta+antello, DX/SX**

**Glossy-edge single or double
glazed doors, door+panel, R/L**

**Portes vitrage simple ou double à cadre,
battant+panneau droite/gauche**



L/W130 H220




L/W130 H220-270
L/W130 H270-310


**Porte cieche intelaiate,
anta+antello, DX/SX**

**Framed solid doors, door+panel,
R/L**

**Portes pleines à cadre,
battant+panneau droite/gauche**



L/W130 H220




L/W130 H220-270
L/W130 H270-310

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Porte vetro filo lucido, anta doppia, DX/SX

Glossy-edge glass doors, double doors, R/L

Portes vitrées à chant brillant, double vantail, droite/gauche



L/W200 H220




L/W200 H220-270
L/W200 H270-310


Porte vetro singolo o doppio intelaiato, anta doppia, DX/SX

Glossy-edge single or double glazed doors, double doors, R/L

Portes vitrage simple ou double à cadre, double vantail, droite/gauche



L/W200 H220




L/W200 H220-270
L/W200 H270-310


Porte cieche intelaiate, anta doppia, DX/SX

Framed solid doors, double doors, R/L

Portes pleines à cadre, double vantail, droite/gauche



L/W200 H220




L/W200 H220-270
L/W200 H270-310

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

**Porte vetro singolo
filo lucido, scorrevoli,
passaggio 950**

**Glossy-edge single
glazed doors, sliding,
opening 950**

**Portes vitrées à chant
brillant, coulissantes.
ouverture 950**




L/W100 H220-270
L/W100 H270-310

**Porte vetro singolo
filo lucido, scorrevoli,
passaggio 1900**

**Glossy-edge single
glazed doors, sliding,
opening 1900**

**Portes vitrées à chant
brillant, coulissantes.
ouverture 1900**




L/W200 H220-270
L/W200 H270-310

VETROFANIE - WINDOW DECALS - VITROPHANIES

**Vetrofania a strisce,
acidato su trasparente**

**Striped window decals,
etched on transparent**


**Vitrophanie à rayures,
dépoli sur transparent**



**Vetrofania con logo o disegno,
bianco o a colori**

**Window decal with logo or design,
in white or colored**

**Vitrophanie avec logo ou dessin,
en blanc ou colorée**



JALEED PLUS







JALEED SYSTEM



Dall'evoluzione progettuale della parete Jaleed ha preso forma un sistema articolato e destinato ad implementarsi nel tempo.

Il sistema ad oggi comprende:

- Mensole pensili in metallo dal design essenziale, oppure in legno massello antico, per un inaspettato accostamento di materiali.
- Armadi attrezzati caratterizzati dall'estrema pulizia delle linee, ottenuta dall'occultamento della ferramenta e dalle proporzioni impeccabili.



As a result of the design evolution of the Jaleed wall, an extended system has been developed, intended to be expanded over time.

The system now includes:

- Hanging shelves in metal with an essential design or in antique solid wood, for an unexpected combination of materials.
- Storage cabinets characterised by extremely neat lines, achieved by concealing the hardware and impeccable proportions.



L'évolution du design du mur Jaleed a donné naissance à un système articulé, destiné à être mis en œuvre au fil du temps.

Le système comprend désormais des:

- Étagères suspendues en métal avec un design essentiel ou en bois massif antique, pour une combinaison inattendue de matériaux.
- Armoires équipées caractérisées par des lignes extrêmement épurées, obtenues grâce à la dissimulation de la quincaillerie et à des proportions impeccables.





MANUTENZIONE E PULIZIA

MAINTENANCE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



USO E MANUTENZIONE

Pulire vetri, pannelli e profili utilizzando prodotti specifici e panni morbidi.

Evitare prodotti o panni abrasivi che potrebbero rigare o opacizzare le superfici.

Lubrificare periodicamente le parti mobili: cerniere, serrature e maniglie a leva.

Evitare urti violenti sui vetri.

In caso di necessità di sostituzione di vetri, rivolgersi alla nostra azienda o comunque a tecnici specializzati. Verificare periodicamente le strutture, e in caso di segni di usura o danni, rivolgersi alla nostra azienda per la sostituzione di elementi, con ricambi originali.

Applicare adesivi o vetrofanie in modo da rendere evidenti le porte in vetro e le parti vetrate per evitare rischi di urti accidentali.

Non modificare o manomettere le strutture.



USE AND MAINTENANCE

Clean glass, panels and profiles using specific products and soft cloths.

Avoid abrasive products or cloths that could scratch or dull surfaces.

Periodically lubricate moving parts: hinges, locks and lever handles.

Avoid violent impacts on glass. If you need glass replacement, please contact our company or specialised technicians.

Check the structures periodically, and in case of signs of wear and tear or damage, contact our company for replacement with original spare parts.

Apply stickers or decals so that glass doors and glazed parts are visible to avoid the risk of accidental bumps.

Do not modify or tamper with the structures.



UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer les vitres, les panneaux et les profilés à l'aide de produits spécifiques et de chiffons doux.

Évitez les produits abrasifs ou les chiffons qui pourraient rayer ou ternir les surfaces.

Lubrifier périodiquement les pièces mobiles : charnières, serrures et béquilles.

Évitez les chocs violents sur le verre.

Si vous avez besoin de remplacer une vitre, veuillez contacter notre entreprise ou des techniciens spécialisés.

Contrôler périodiquement les structures et, en cas de signes d'usure ou de dommages, contacter notre société pour le remplacement par des pièces de rechange d'origine.

Appliquez des autocollants ou des décalcomanies de manière à ce que les portes en verre et les parties vitrées soient visibles pour éviter les risques de chocs accidentels.

Ne pas modifier ou altérer les structures.



STUDIO CROMATICO

COLOR SCHEME

GAMME DE COULEURS



FINITURE - FINISHES - FINITIONS

Standard


VETRI

GLASSES

VITRES



TRASPARENTE



TRASPARENTE
EXTRACHIARO

PANNELLI IN MELAMINICO

MELAMINE PANELS

PANNEAUX EN MÉLAMINÉ



ROVERE



ROVERE
COLLINS



ANTRACITE

PROFILI IN ALLUMINIO E MANIGLIE

ALUMINUM PROFILES AND HANDLES

PROFILS EN ALUMINIUM ET POIGNÉES



ALLUMINIO
OSSIDATO
RAL 9006



CROMO
SATINATO



VERNICIATO
OPACO NERO
RAL 9005



NERO
SATINATO
RAL 9005



VERNICIATO
OPACO
BIANCO RAL 9016



BIANCO
SATINATO
RAL 9016

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

On demand - Sur demande

VETRI STRATIFICATI 5+5

LAMINATED GLASSES 5+5

VERRE FEUILLETÉ 5+5



BRONZO



FUMÈ

VETRO STRATIFICATO CON TELO IN LINO

LAMINATED GLASS WITH LINEN CLOTH


VERRE FEUILLETÉ AVEC TISSU DE LIN



**VETRO STRATIFICATO CON
RETINA IN RAME**

**LAMINATED GLASS WITH
COPPER MESH**

**VERRE FEUILLETÉ AVEC
GRILLE DE CUIVRE**



**VETRO STRATIFICATO TEMPERATO
EFFETTO CANNETTATO**

**TEMPERED LAMINATED GLASS
WITH RIBBED EFFECT**

**VERRE FEUILLETÉ TREMPÉ
À EFFET CANNELÉ**



PELLICOLA DINAMICA LCD

DYNAMIC LCD FILM

FILM LCD DYNAMIQUE



FINITURE - FINISHES - FINITIONS

Plus

VETRI STRATIFICATI COLORATI

COLORED LAMINATED GLASS

VERRE FEUILLETÉ COLORÉ



1277



0323



4566



07AH



000C



008H



00AE



000G


FINITURE - FINISHES - FINITIONS

Plus

PROFILI

PROFILES


PROFILS



RAL 9010




RAL 5008



RAL 7021



RAL 4007



RAL 8028



RAL 3018



RAL 7004



RAL 1037



RAL 7003



RAL 1015



RAL 6020



RAL 1001



RAL 6011



RAL 5020



FINITURE - FINISHES - FINITIONS

Plus

PANNELLI IN MELAMINICO

MELAMINE PANELS

PANNEAUX EN MÉLAMINÉ

	F70015 MP ALLUMINIO METAL		U12168 SD GRIGIO CASHMERE		R34032 NW FRASSINO NERO
	W10140 HG BIANCO LATTE		0648 FH TESTA DI MORO		R20033 NW ROVERE WENGÈ
	U12007 MP NERO GRAFITE		0041 FH VERDE MEDIO		4035 NI NOCE PAVIA
	U12231 V V GRIGIO GRANITO		0318 FH ROSSO RUBINO		0812 NA ROVERE GRIGIO
	U12018 SD GRIGIO BASALTO		2121 FH LILLA		R37016 NW OLMO NATURALE
	U12115 SD GRIGIO PLATINO		U18006 SD VERDE PETROLIO		0290 NA ROVERE SBIANCATO
	U12092 SD GRIGIO ZONDA		U19008 SD VERDE LABRADOR		R55006 RU PINO FANO BIANCO
	U15133 SD GRIGIO CIOTTOLO		U16051 SD ROSSO SIENA		0794 GA BRONZO

CUF M I L A N O
www.cufmilano.com

CUF CUF CUF CUF CUF CUF CUF CUF

CUF CUF CUF CUF CUF CUF CUF CUF