

EASY UP SIDE

*Structure élévatrice électrique avec retour
Electrically elevating structure with return*



FICHE TECHNIQUE

- **Hauteur :** 27.2"-46.5"/690-1180mm
- **Largeur de la poutre de support :** 43.3"-74.8"/1100-1900mm
- **Largeur de la poutre auxiliaire :** 49.6"-73.2"/1260-1860mm
- **DIMENSIONS RECOMMANDÉES DU PLATEAU DE TABLE:**
Principal 47.2"-78.7"/1200-2 000 mm (Longueur)
Vice 51.2"-70.9"/1300-1800mm (Longueur)
23.6"-31.5"/600-800 mm (Profondeur)
- **Capacité de charge :** 330lbs/150kg
- **Vitesse :** 32mm/s
- **Niveau de bruit :** <50 dB
- **Faible consommation en veille :** <0.5W
- Colonne sans trou
- Panneau de contrôle en option
- **Surface:** Couleur de pulvérisation Blanc ou Anthracite
- Fonction anti-pincement, fonction anti-collision (ajuster la fonction correspondante en fonction de l'engin)
- **Certification des composants des produits connexes :** CB, CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, UL, CUL, RCM etc.

PANNEAU DE CONTRÔLE PAR DÉFAUT



Télécommande à sept boutons.
Affichage numérique de la hauteur.
Trois positions programmables.
Rappel de l'heure.
(HS11A-1)

DIAGRAMMES DIMENSIONNELS

