

EASY UP SIDE

Struttura elevabile elettricamente con allungo



SCHEDA TECNICA

- Intervallo di altezza: 27,2"-46,5"/690-1180 mm
- Intervallo di larghezza della trave portante: 43.3"-74.8"/1100-1900mm
- Intervallo di larghezza della trave ausiliaria: 49.6"-73.2"/1260-1860mm
- **DIMENSIONI DEL PIANO D'APPOGGIO CONSIGLIATE:**
 - Principale 47,2"-78,7"/1200-2000mm (lunghezza)
 - Vice 51,2"-70,9"/1300-1800 mm (lunghezza)
 - 23,6"-31,5"/600-800 mm (profondità)
- Capacità di carico: 330lbs/150kg
- Velocità: 32 mm/s
- Livello di rumore: <50 dB
- Basso consumo in standby: <0.5W
- Colonna di design senza fori
- Pannello di controllo opzionale
- Colori: bianco
- Sensore incorporato. Funzione antipizzicamento, Funzione anticollisione (regolare la funzione corrispondente in base alla marcia)
- Certificazione dei componenti del prodotto: CB, CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, UL, CUL, RCM ecc.

PANNELLO COMANDI DI DEFAULT



Telecomando a sette pulsanti.
Display digitale dell'altezza.
Tre posizioni programmabili.
Promemoria del tempo.
(HS11A-1)

SCHEMI DIMENSIONALI

